



- 高清 CMOS 攝影機
- ICR夜視功能和語音提示
- 影像和語音訊息
- 遠端對講
- 警報：2 In (解鎖按鈕*1，回饋迴路*1)
- IP65防水等級
- 顏色：黑、白



型號：DHI-VTO6210B(黑)、DHI-VTO6210BW(白)

| 系統 | |
|--------|---------------|
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式LINUX OS |
| 影像 | |
| 影像壓縮格式 | H.264 |
| 影像元件 | 1/4" 1百萬 CMOS |
| 鏡頭 | 3.6mm |
| 視野角度 | D:70° H:60° |
| 日夜切換 | 彩色 |
| 聲音 | |
| 聲音壓縮 | G.711 |
| 聲音輸入 | 麥克風 |
| 聲音輸出 | 內建喇叭 |
| 語音雙向對講 | 支援 |
| 操作方式 | |
| 鍵盤 | 單顆機械式按鍵 |
| 讀取器 | Mifare Card |

| 介面 | |
|-------|------------------------|
| 門控制 | 2 (主鎖繼電器輸出*1，擴充控制模組*1) |
| 警報輸入 | 2 (解鎖按鈕*1，回饋迴路*1) |
| RS485 | 1 |
| 網路 | |
| 網路介面 | 10M/100Mbps |
| 網路協定 | TCP/IP |
| 一般 | |
| 防護等級 | IP65 |
| 防拆開關 | 1 |
| 安裝方式 | 壁掛 |
| 主體材質 | 鋼化玻璃 |
| 電源 | DC 12V |
| 電源功耗 | 待機 ≤1W · 工作 ≤10W |
| 工作溫度 | -30°C~+60°C |
| 濕度 | 10%~90%RH |
| 尺寸 | 154.2mm×114.2mm×43mm |
| 淨重 | 0.6Kg |

