



框架

-  **DHI-VTOF002**
門口機二格
面板
-  **DHI-VTOB113**
門口機二格
雨遮
-  **DHI-VTOB111**
門口機二格
預埋盒
-  **DHI-VTOF003**
門口機三格
面板
-  **DHI-VTOB113**
門口機三格
雨遮
-  **DHI-VTOB112**
門口機三格
預埋盒

型號：DHI-VTO2000A-C			
		聲音	
		聲音壓縮	G.711
		聲音輸入	麥克風
		聲音輸出	內建喇叭
		語音雙向對講	支援
		操作方式	
		鍵盤	機械式鍵盤
		系統	
主處理器	嵌入式微處理器	門控制	
操作系統	嵌入式LINUX OS	2 (主鎖繼電器輸出*1, 擴充控制模組*1)	
影像		警報輸入	
影像壓縮格式	H.264	2 (解鎖按鈕*1, 回饋迴路*1)	
影像元件	1/3" 1.3MP(960P) CMOS	RS485	
鏡頭	2.8mm	1	
視野角度	D:120° H:90°	網路	
日夜切換	彩色	網路介面	
		10M/100Mbps	
		網路協定	
		TCP/IP	
		一般	
		防護等級	IP54, IK07
		防拆開關	1
		安裝方式	壁掛、埋入
		電源	DC 12V
		電源功耗	待機≤1W, 工作≤10W
		工作溫度	-40°C~+60°C
		工作濕度	10%~90%RH
		材質	不鏽鋼
		尺寸	110.7mm×118.1mm×42.3mm
		淨重	0.36Kg

型號：	DHI-VTO2000A-B	DHI-VTO2000A-B5	DHI-VTO2000A-K	DHI-VTO2000A-R	DHI-VTO2000A-F
					
名稱	IP 對講門口機3按鍵板	IP 對講門口機5按鍵板	IP 對講門口機數字按鍵模組	IP 對講門口機感應模組	IP 對講門口機指紋模組
接近感應	N/A			支援·0.6米	N/A
電源	由 VTO2000A-C 供應				
電源功耗	待機≤0.1W, 工作≤0.45W			待機≤0.3W, 工作≤0.3W	待機≤0.1W, 工作≤0.45W
工作溫度	-40°C~+60°C				
工作濕度	10%~90%RH				
材質	不鏽鋼				
尺寸	110mm×120mm×24.9mm		110mm×120mm×29.0mm	110mm×120mm×24.9mm	
淨重	0.27Kg		0.32Kg	0.27Kg	

※規格如有更改，恕不另行通知