

兩百萬畫素紅外線槍型攝影機 IPC 2322SB-DZK-I0



- ◎2MP、1/2.8" CMOS
- ◎2MP (1920*1080)@30/25fps ; 720P (1280*720)@30/25fps
- ◎紅外防反射窗增加紅外線透光率
- ◎Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
- ◎120dB 寬動態
- ◎支援 9:16 走廊模式
- ◎警報：1 進 /1 出、音頻：1 進 /1 出
- ◎智能紅外線、高達 50m
- ◎支援 256 G Micro SD 卡
- ◎IK10 防破壞
- ◎IP67 防水防塵
- ◎支援 PoE 供電
- ◎ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

感光元件	1/2.8"兩百萬循序掃描式 CMOS
鏡頭	電動變焦2.7~13.5mm
快門速度	自動/手動, 1~1/100000s
最低照度	彩色: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 黑白: 0 Lux IR ON
日夜切換	搭配可拆卸式紅外線濾光片
紅外線距離	最大50m
S/N 雜訊比	>52dB
WDR 寬動態	120dB
最大解析度	1920× 1080
視訊壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
輸出格式	1080P (1920 * 1080) · 最高30fps; 720P (1280 * 720) · 最高30fps; D1 (704 * 576) · 最高30fps
BLC 背光補償	支援
HLC 強光抑制	支援
動態檢測	支援最多4 個區域
ROI 感興趣區域	支援最多8 個區域
OSD 影像文字設定	支援最多8 組設定
影像遮蔽	支援最多4 個區域
前端儲存	Micro SD, 最大支援 256GB
網路介面	1 RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路
音頻輸入/輸出	輸入：阻抗35kΩ;幅度2V [pp] 輸出：阻抗600Ω;幅度2V [pp]
警報I/O	1 / 1
電源	DC 12V±25%, 或 PoE (IEEE802.3 af)
耗電量	8.5 W
尺寸	245.4 × 85.4 × 86.4mm
重量	0.92kg
防水防塵等級	IP67
電湧保護	6KV
防破壞	IK10
工作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢