四百萬畫素紅外線網路攝影機

IPC 2324LB-ADZK-G-NB

光學亮點
- 日夜紅外線濾片切換
- Smart IR 智慧型紅外線夜視功能，最遠投射距離達 50 米
- 2D/3D DNR 數位雜訊抑制

影像串流亮點
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 同時支援三串流輸出
- ROI 感興趣區域設定

網路亮點
- 符合 ONVIF 標準

機構結構亮點
- 寬溫支援 -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
- 寬電壓支援 ±25%
- IP68 防水防塵

感光元件	1/3"四百萬循序掃描式 CMOS
鏡頭	2.8~12mm
快門速度	自動/手動, 1~1/100000s
最低照度	彩色: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 黑白: 0 Lux IR ON
日夜切換	搭配可拆卸式紅外線濾光片
寬動態	120dB
數字降噪	2D/3D數字降噪
S/N 雜訊比	>56dB
紅外線距離	最大50米
最大解析度	2688 × 1520
視訊壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
9:16 長廊模式	支援
影像位移	支援最多4 個區域
ROI 感興趣區域	支援最多8 個區域
OSD 影像文字設定	支援最多4 組設定
影像遮蔽	支援最多4 個區域
聲音	內建1組
前端儲存	Micro SD, 最大支援 256 GB
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX 乙太網路
電源	12V DC, 或 PoE (IEEE802.3 af)
耗電量	8.5 W
尺寸	206 ×74 ×75 mm
重量	0.55 kg
防水防塵等級	IP68
工作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢