

兩百萬畫素紅外線球型網路攝影機

IPC 3232SB-ADZK-I0



- ◎ 2MP、1/2.8" CMOS
- ◎ 2MP (1920*1080)@30/25fps ; 720P (1280*720)@30/25fps
- ◎ Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
- ◎ 寬動態120dB
- ◎ 支援9:16 走廊模式
- ◎ 內置麥克風
- ◎ 警報：1 進/1 出，音頻：1 進/1輸出
- ◎ 智能紅外線，最遠 40m
- ◎ 支援 256 G Micro SD 卡
- ◎ IK10防破壞
- ◎ IP67 防水防塵
- ◎ 支援 PoE 供電
- ◎ ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

感光元件	1/2.8" 兩百萬循序掃描式 CMOS
鏡頭	2.7~13.5mm電動變焦鏡頭
快門速度	自動/手動, 1~1/100000s
最低照度	彩色: 0.0005 Lux (F1.2 AGC ON) 黑白: 0 Lux IR ON
日夜切換	搭配可拆卸式紅外線濾光片
紅外線距離	最大 40 米
除霧	數字除霧
寬動態	120dB
視訊壓縮格式	Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
輸出格式	1080P (1920 * 1080) · 最高30fps; 720P (1280 * 720) · 最高30fps; D1 (704 * 576) · 最高30fps
9:16 走廊模式	支援
HLC 強光抑制	支援
BLC 背光補償	支援
ROI 感興趣區域	支援最多8個區域
OSD 影像文字設定	支援最多8組設定
影像位移	支援最多4個區域
影像遮蔽	支援最多4個區域
網路介面	1 RJ45 10/100M Base-TX 乙太網路
儲存空間	Micro SD,最大支援256 GB
音頻輸入/輸出	輸入：阻抗35kΩ;幅度2V [pp] 輸出：阻抗600Ω;幅度2V [pp]
警報I/O	1/1
電源	DC 12V±25% , PoE (IEEE802.3 af)
耗電量	最大7.0 W
重量	0.97 kg
尺寸	Φ148x 111.4 mm
電湧保護	6KV
防水防塵等級	IP67
防破壞	IK10
工作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢