

兩百萬畫素網路全功能 快速球型攝影機

IPC 6252SR-X33U



光學亮點

- ◎33倍光學變焦鏡頭
- ◎星光級感光元件
- ◎精準即時影像對焦
- ◎紅外線最遠距離200m
- ◎寬動態高達120dB

壓縮串流亮點

- ◎支援 Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 壓縮格式
- ◎同時支援三串流輸出
- ◎客制化OSD 功能

網路亮點

- ◎符合 ONVIF 標準

機構結構亮點

- ◎15°仰角
- ◎除雪功能
- ◎更有效的散熱系統
- ◎智能溫控技術
- ◎專為網路接口設計的6KV電湧保護器

感光元件	1/2.8" 兩百萬循序掃描式 CMOS
鏡頭	4.5~148.5mm
數位變焦	16倍
可視角度	62.67° ~ 2.82°(H)
快門速度	自動/手動;1~ 1/100000s
最低照度	彩色: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR
光圈	自動/手動; F1.6 ~ F5.3
日夜切換	搭配可拆卸式紅外線濾光片
S/N 雜訊比	>52 dB
視訊壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
解析度	主碼流: 2MP(1920 * 1080) · 最大60fps; 子碼流: 2MP(1920 * 1080) · 最大60fps; 第三流: D1(720 * 576) · 最高60fps
其他	支援HLC 強光抑制、BLC 背光補償、EIS 防震動
OSD 影像文字設定	支援最多8 組設定
影像遮蔽	支援最多24 個區域
ROI感興趣區域	支援最多8 組設定
位移偵測	支援最多4個區域
智慧偵測功能	浮水印、IP地址過濾、篡改警報、警報輸入、警報輸出、訪問策略、用戶驗證
音訊壓縮格式	G.711
記憶卡	Micro SD, 最大支援 256GB
警報I/O	2/1
電源	AC 24V±25%,DC 24V±25%,
耗電量	11~47W
尺寸	Φ227×359.4mm
重量	5.5kg
防水防塵等級	IP66
工作溫度	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢