



兩百萬畫素 30 倍球型網路攝影機 IPC 6222ER-X30(P)-B



光學亮點

- ◎30倍光學變焦鏡頭
- ◎紅外線最遠投射距離150m
- ◎精準即時影像對焦
- ◎高透光率玻璃設計
- ◎寬動態120dB

壓縮串流亮點

- ◎支援 Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 壓縮格式
- ◎同時支援三串流輸出
- ◎客制化OSD 功能

網路亮點

- ◎符合 ONVIF 標準

機構結構亮點

- ◎除雪功能
- ◎更有效的散熱系統
- ◎智能溫度控制
- ◎6KV電湧保護器

感光元件	1/2.8" 兩百萬循序掃描式 CMOS
鏡頭	4.5~135mm @F1.5~F4.0可視角度(H)56.7°~2.28°
快門速度	自動/手動, 1~1/100000s
最低照度	彩色: 0.001Lux (F1.5 AGC ON) 黑白: 0 Lux IR ON
紅外線距離	最大 150米
S/N 雜訊比	>52dB
最大解析度	1920X1080
視訊壓縮格式	Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
HLC 強光抑制	支援
BLC 背光補償	支援
ROI 感興趣區域	支援最多8個區域
OSD 影像文字設定	支援最多8組設定
動態檢測	支援最多4個區域
影像遮蔽	支援最多24個區域
一般功能	浮水印、IP地址過濾、篡改警報、訪問策略、ARP保護、RTSP驗證、用戶驗證
雙向對講	支援
音頻輸入/輸出	1個輸入：阻抗35kΩ;幅度2V [pp] 1個輸出：阻抗600Ω;幅度2V [pp]
警報I/O	1/1
電源	AC 24V±25% (默認), DC 24V±25%
儲存空間	Micro SD,最大支援 256 GB
耗電量	60 W
重量	5.28kg
防水防塵等級	IP66
尺寸	Φ227mmX359.4mm
工作溫度	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢