

兩百萬畫素 紅外線全功能室內球形網路攝影機

IPC 6412LR-X5P



感光元件	1/2.9" 兩百萬循序掃描式 CMOS
鏡頭	2.7~13.5mm @F1.2可視角度(H)29.1°~104.3°
快門速度	自動/手動, 1~1/100000s
最低照度	彩色: 0.03Lux (F1.2 AGC ON) 黑白: 0 Lux IR ON
日夜切換	搭配可拆卸式紅外線濾光片
紅外線距離	最大 30 米
S/N 雜訊比	>52dB
寬動態	DWDR
內置麥克風	支援
最大解析度	1920X1080
視訊壓縮格式	Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
BLC 背光補償	支援
ROI 感興趣區域	支援最多2個區域
OSD 影像文字設定	支援最多4組設定
動態檢測	支援最多4個區域
影像遮蔽	支援最多4個區域
電源	12V DC 或 PoE (IEEE802.3 af)
儲存空間	Micro SD,最大支援 256 GB
耗電量	12 W
重量	0.75kg
尺寸	Φ129mmX143mm
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

光學亮點

- ◎日夜紅外線濾片切換
- ◎Smart IR 智慧型紅外線夜視功能，最遠
投射距離達 30 米
- ◎高透光率玻璃設計
- ◎AR 抗反射濾光玻璃設計
- ◎2D/3D DNR 數位雜訊抑制

壓縮串流亮點

- ◎Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
- ◎同時支援三串流輸出
- ◎ROI 感興趣區域設定

網路亮點

- ◎符合 ONVIF 標準

機構結構亮點

- ◎PoE 供電支援
- ◎寬溫支援 -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
- ◎寬電壓支援 ±25%

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢