


網路影像錄影機

NVR304-16E/32E-B



- ◎支援Ultra 265/H.265/H.264影像壓縮格式
- ◎16/32通道輸入
- ◎符合ONVIF要求的第三方IP攝像機：配置文件S，配置文件G，配置文件T
- ◎支持2通道HDMI，1通道VGA，1通道CVBS，HDMI2，分辨率最高為4K (3840x2160)
- ◎提供HDMI1 / VGA和HDMI2獨立輸出
- ◎高達12百萬像素的分辨率記錄
- ◎支援4 SATA HDD 最大支援硬碟容量40TB
- ◎多種魚眼變形模式，可用於Web界面和GUI的實時查看和回放
- ◎ANR技術，提高網絡斷開時的存儲可靠性
- ◎支持雲升級

影像輸入	16-ch/32-ch
聲音輸入	1-ch, RCA
錄影頻寬	160Mbps/320Mbps
連線頻寬	320Mbps
客戶端連線上限	128
壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264
聲音輸出	1-ch, RCA
同步回放頻道數	16-ch
錄影能力	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25
網路介面	2 x RJ-45 10M/100M/1000M
硬碟數量	4 x SATA HDD 支援
硬碟容量	最高支援到每顆 10TB
數位輸入介面	16-ch
數位輸出介面	4-ch
USB 介面	前面板: 1 x USB2.0 後面板: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
序列埠介面	1 x RS-485
工作溫度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
工作濕度	≤ 90%
耗電量	≤ 12W
電源	12V DC
尺寸	44 x 440 x 344 mm (長 x 寬 x 高)
重量	3.14 kg

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢