


# 網路影像錄影機

NVR308-16E/32E/64E-B



- ◎支援Ultra H.265 / H.265 / H.264視頻格式
- ◎16/32/64通道輸入
- ◎符合ONVIF要求的第三方IP攝像機：配置文件S，配置文件G，配置文件T
- ◎支援2通道HDMI，1通道VGA，1通道CVBS，HDMI2，分辨率最高為4K (3840x2160)
- ◎提供HDMI1 / VGA和HDMI2獨立輸出
- ◎高達12百萬像素的分辨率記錄
- ◎支援RAID 0、1、5、6、10
- ◎8個SATA硬盤，每個硬盤最多10TB
- ◎多種魚眼變形模式，可用於Web界面和GUI的實時查看和回放
- ◎支援N + 1熱備
- ◎支援12V電源輸出
- ◎ANR技術，提高網絡斷開時的存儲可靠性
- ◎支援雲升級
- ◎支援OSD功能
- ◎支援雲台控制功能
- ◎支援導出系統日誌
- ◎支援不同的用戶授權級別
- ◎可安裝在19" 機櫃中

影像輸入	16-ch/32-ch/64-ch
聲音輸入	1-ch, RCA
錄影頻寬	160Mbps(16E)/320Mbps
連線頻寬	320Mbps
客戶端連線上限	128
CVBS 影像輸出	1-ch, BNC
聲音輸出	1-ch, RCA
同步回放頻道數	16-ch
壓縮格式	Ultra 265/H.265/H.264
硬碟數量	8 x SATA HDD 支援
硬碟容量	最高支援到每顆 10TB
支援陣列規格	RAID 0, 1, 5, 6, 10
網路介面	2 x RJ-45 10M/100M/1000M
USB 介面	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
序列埠介面	1 x RS-232, 1 x RS-485
警報輸入	16-ch
警報輸出	4-ch
耗電量	20W
電源	100 ~ 240 VAC
尺寸	442 x 425 x 86 mm
重量	5.13 kg
工作溫度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
工作濕度	≤90%RH (無凝結)

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢