



- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG 解碼格式
- 16 路 1080p 自適應解碼能力
- 最大 384 Mbps 輸入/錄製/輸出頻寬
- 主機內建 2 路人臉檢測識別、4 路周界防護、8 路 SMD Plus
- 搭配 AI 攝影機人臉檢測和識別、周界防護、SMD Plus、元數據、ANPR、立體分析、熱圖和人數統計

型號：DH-NVR5216-EI


系統		SMD Plus	
主處理器	工業級處理器	主機內建	8 路：人機動車二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報
操作系統	嵌入式 Linux	搭配攝影機	16 路
操作界面	網路、本地 GUI	影像元數據	
AI 智能		搭配 AI 攝影機	8 路
主機內建	人臉檢測、人臉識別、周界防護、SMD Plus	人類屬性	上衣顏色、上衣款式、下身顏色、下身款式、帽子、包包、年齡、性別、雨傘
搭配 AI 攝影機	人臉檢測、人臉識別、影像元數據（人、機動車和非機動車）、周界防護、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌識別、車輛密度、熱圖	機動車屬性	車牌、車牌顏色、車身、車型、LOGO、呼喚、安全帶、車輛內飾、車輛登記地點
周界防護		非機動車屬性	車型、車輛顏色、人數、安全帽
主機內建	4 路，每頻道 10 個 IVS 規則	車輛牌照對比	
搭配 AI 攝影機	16 路	搭配 ANPR 攝影機	8 路
人臉檢測		車牌庫容量	1.最多創建 2 萬個車牌號。 2.黑名單和白名單
臉部屬性	性別、年齡層、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚	聲音和影像	
主機內建	2 路（每個頻道最多 12 個面部圖像/秒）	接入頻道	16
搭配 AI 攝影機	16 路	網路頻寬	AI 停用：輸入/錄製/輸出 384 Mbps AI 啟用：輸入/錄製/輸出 200 Mbps
人臉辨識		解析度	32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF
人臉庫容量	最多 20 個人臉庫，2 萬張圖片，總容量 2.5G。每張人臉圖片可添加姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件編號、國家、地區	解碼能力	AI 停用:2 路 32 MP@20 fps; 2 路 24MP @20 fps; 4 路 16 MP@30 fps; 5 路 12 MP @30 fps; 8 路 8 MP@30 fps; 12 路 5 MP @30 fps; 16 路 4 MP@30 fps
主機內建	(1)16 路 FD（攝影機）+FR（主機），圖碼流：16 張人臉/s (2)2 路 FD（主機）+FR（主機），影像碼流：12 張人臉/s		AI 啟用：1 路 32 MP@20 fps; 1 路 24MP @20 fps; 2 路 16 MP@30 fps; 4 路 12 MP @30 fps; 4 路 8 MP@30 fps; 8 路 5MP @30 fps; 12 路 4 MP@30 fps
搭配 AI 攝影機	16 路		

型號：DH-NVR5216-EI


影像輸出	1 路 VGA、1 路 HDMI 影像輸出 HDMI 和 VGA 副影像異源輸出 支援 4K 顯示
分割畫面	主畫面：1/4/8/9/16 副畫面：1/4/8/9/16
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、 Arecont、Pelco、Canon、Samsung
壓縮標準	
影像壓縮	Smart H.265+；H.265；Smart H.264+； H.264；MJPEG 格式
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM; G726
網路	
網路協議	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (支援 Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration
手機登入	iOS; Android
相容性	ONVIF 21.12 (配置文件 T ；配置文件 S ； 配置文件 G) ；CGI; SDK
瀏覽器	Chrome、IE 9 或更高版本、Firefox
錄影回放	
多路回放	最多 16 路
錄影模式	一般、移動檢測、智能、警報、POS
備份方法	USB 設備和網路
播放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回 放、智能回放 (人臉和移動偵測)
儲存	
SATA 硬碟	支援
警報	
一般警報	移動檢測、隱私屏蔽、本地警報
異常警報	攝影機離線；儲存錯誤；硬碟已滿; IP 衝 突；MAC 衝突；登錄鎖定；風扇異常行 為；網路安全異常
智能警報	人臉檢測；周界防護；人臉識別;影像元數據 (人、機動車和非機動車); SMD Plus ； 立體分析；人群分佈；人數統計；車牌識 別；車輛密度；熱圖
警報聯動	記錄、快照 (全景)、本地警報輸出、IPC 外 部警報輸出、登入控制器、聲音、蜂鳴器、電 子郵件

端口	
聲音輸入	1 路 RCA
聲音輸出	1 路 RCA
警報輸入	4 路
警報輸出	2 路
硬碟接口	2 個 SATA 端口，最大 16 TB
RS-232	1 個
RS-485	1 個
USB	2 個 (1 個前置 USB 2.0 端口，1 個後置 USB 3.0 端口)
HDMI	1 個
顯卡	1 個
網路接口	1 路 RJ-45 Port · 10/100/1000 Mbps 乙太網路端口
一般	
電源	12 VDC, 4 A
供率	NVR 總輸出≤ 10 W (不含硬碟)
淨重	1.57kg
尺寸	375mm × 284.4 mm x 56mm
運作溫度	−10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F)
儲存溫度	−20 °C to +60 °C (−4 °F to +140 °F)
運作濕度	10%–93% (RH)
安裝	機架或桌面

尺寸



背板介面



- | | |
|-------------|-------------|
| 1.網路接口 | 2.VGA |
| 3.麥克風輸入 RCA | 4.HDMI |
| 5.USB | 6.警報輸入/輸出 |
| 7.電源輸入 | 8.麥克風輸出 RCA |
| 9.RS-232 | 10.電源開關 |
| 11.接地 | |