



接點出力：NC/NO

輸出電壓：無電壓

接點容量：0.3A/50V

型式：埋入型/露出型/內藏燈號/拉繩式/防水型 (僅具復歸式)

型號區分：RS-110SL / RS-110SP / RS-110SP(L)(埋入式常態/復歸押扣/內藏燈號)  
RS-110BL / RS-110BP(露出式常態/復歸押扣)  
RS-110SL-XP(拉繩式) / RS-110SL(L)-XP(拉繩式帶燈)  
RS-110SL(L)(內藏燈號式)  
RS-110SL-2 / RS-110SP-2 (埋入式常態/復歸押扣(2P))  
RS-110SPW 防水型埋入式復歸押扣

動作方式：二段式、復歸式、內藏燈號、拉繩式

防壓蓋：可預防按鈕被誤觸而警報 (選配)

外型尺寸：RS-110BL：50(L) × 42(W) × 31(D) mm (露出式 ON/OFF)

RS-110BP：50(L) × 42(W) × 31(D) mm (露出 push 式)

RS-110SL：120(L) × 71(W) × 31(D) mm (埋入式 ON/OFF)

RS-110SL(L)：120(L) × 71(W) × 31(D) mm (埋入 ON/OFF 燈號)

RS-110SL-2：120(L) × 71(W) × 31(D) mm (埋入式常態押扣)

RS-110SL-XP：120(L) × 71(W) × 31(D) mm (拉繩式)

RS-110SL(L)-XP：120(L) × 71(W) × 31(D) mm (拉繩式帶燈)

RS-110SP：120(L) × 71(W) × 31(D) mm (埋入 push 式)

RS-110SP-2：120(L) × 71(W) × 31(D) mm (埋入式復歸押扣(2P))

RS-110SPW：120(L) × 71(W) × 31(D) mm (防水型埋入式復歸押扣)