



- 最大 20 張@500 萬像素
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出 OSD 切換
- Smart IR 智慧型紅外線，紅外線最大距離 80m
- IP67 防水等級，DC12V



型號：DH-HAC-HFW1500D

攝像機		影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(OSD 切換)
攝像元件	1 / 2.7 "CMOS	日夜切換	自動 (智能紅外線) / 手動
有效像素	2592 (H) × 1944 (V) · 500 萬	OSD 語言	多國語言
掃描系統	逐行掃描	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	NTSC : 1 / 30~1 / 100000s	寬動態	DWDR
最低照度	0.02Lux / F1.85 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動	增益控制	AGC
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D
紅外線距離	距離可達 80M	白平衡	自動 / 手動
紅外線開/關	自動 / 手動	Smart IR	自動 / 手動
紅外線 LED	2 顆	接口	
鏡頭		聲音	N / A
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈	電源	
安裝類型	Board-in	電源供應	DC12V±30%
鏡頭選擇	3.6mm	電源功耗	最大 4.6W (12V DC · 智能紅外線啟動)
最大光圈	F1.85	環境	
視野角度	H : 77.5°、49°、37°	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
對焦控制	N / A	防護等級	IP67
關閉對焦距離	1400mm	外觀	
平移 / 垂直 / 旋轉		主體材質	鋁合金
範圍	水平 : 0°~360° · 垂直 : 0°~87° · 旋轉 0°~360°	尺寸	241.8mm×90.4mm×90.4mm(9.52"×3.56"×3.56")
影像		重量	0.58kg
解析度	500 萬 (2592×1944)		
張數	20 張@5MP · 25/30 張@4MP · 25/30 張@1080P		

選購配件

	
PFA130-E 接線防水盒	PFA122 收納防水盒
	
PFA-152-E 路燈(圓柱)支架	PFA139 接線盒

尺寸

