



- 最大 20 fps @5MP
- 內建麥克風
- 可支援 HD 及 SD 輸出切換
- 2.7~12mm 電動鏡頭
- 紅外線最大距離可達 60M · 智慧型紅外線
- 具 IP67 防水等級 · DC12V



型號：DH-HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A

技術規格	
攝影機	
影像感應器	1/2.7" CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V), 5MP
掃描系統	循序式
電子快門速度	NTSC:1/30~1/100000s
最低照明	0.02Lux / F1.85 · 30IRE · 0Lux(IR on)
S/N 比	多於 65dB
紅外線距離	最遠至 60m (197feet)
紅外線開/關控制	自動/手動
紅外線鏡頭	4
鏡頭	
鏡頭形式	電動鏡頭/固定光圈
安裝形式	Board-in
焦距	2.7mm-12mm
最大光圈	F1.8
視角	H : 98°~34°
對焦控制	電動
關閉焦距	500mm
水平/垂直/旋轉範圍	
範圍	水平:0°~360° ; 垂直:0°~87° ; 旋轉:0°~360°

影像	
解析度	5MP (2592×1944)
張數	20fps@5MP · 25/30fps@4MP · 25/30fps@1080P
影像輸出	1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出(可切換)
日/夜	自動(ICR)/ 手動
OSD 選單	多國語言
BLC 模式	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
白平衡	自動/手動
增益控制	AGC
抗噪	2D
智能紅外線	自動/手動
接口	
聲音接口	內建麥克風
電源	
電源	DC12V±30%
輸出功率	最大 12W(12V DC,IR on)
環境	
工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
防護等級	IP67
外觀	
材質	鋁合金
輸出功率	Max 12.1W(12V DC,IR on)
電源	12V DC±30%
輸出功率	Max 12.1W(12V DC,IR on)

配件




PFA130-E
接線盒



PFA152-E
圓柱支架

安裝示意圖

接線盒安裝	電線桿安裝
PFA130-E	PFA130-E + PFA152-E
	

尺寸

