



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 全彩星光級攝影機
- 20fps@5MP
- 聲音：內建麥克風
- 補光燈距離20米，IP67防水等級



型號：DH-HAC-HFW1509TN-A-LED

## 攝影機

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 攝像元件     | 1/2.7" CMOS                          |
| 有效像素     | 2592(H)×1944(V) · 5百萬                |
| 掃描系統     | Progressive                          |
| 電子快門     | 1/30~1/100,000s                      |
| 最低照度     | 0.005Lux/F1.2 · 0Lux(White Light on) |
| 信號雜訊比    | 高於65dB                               |
| 補光燈距離    | 可達20米                                |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動                                |
| 補光燈數量    | 1顆 · 暖光                              |
| 範圍       | 水平:0°~360°; 傾斜:0°~180°; 旋轉:0°~360°   |

## 鏡頭

|      |                  |
|------|------------------|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈        |
| 安裝類型 | M12              |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm            |
| 最大光圈 | F1.2             |
| 視野角度 | 111° × 83° × 56° |
| 對焦控制 | 固定               |

## 影像

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 解析度    | 5M (2592 × 1944) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960H (704 × 576/704 × 480) |
| 影像碼流模式 | 5M@20fps · 4M@30fps · 1080P(CVI)@30fps                                                 |
| 影像輸出   | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)                                                                |
| 背光模式   | 背光補償/強光抑制/數位寬動態                                                                        |
| 增益控制   | 自動/手動                                                                                  |
| 雜訊抑制   | 2D 降噪                                                                                  |
| 白平衡    | 自動/手動                                                                                  |
| 支援     | Smart Light                                                                            |
| 鏡射     | 開 / 關                                                                                  |
| 隱私遮蔽   | 開 / 關 (8區 · 矩形)                                                                        |

## 介面

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 聲音   | 內建麥克風                        |
| 電源供應 | 12V ±30% DC                  |
| 電源功耗 | Max. 3.0W · 12V DC, 暖光開啟     |
| 工作環境 | -40° C ~ +60° C · <95% RH    |
| 防護等級 | IP67                         |
| 主體材質 | 金屬外殼                         |
| 尺寸   | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm |
| 淨重   | 0.33 Kg                      |