




2百萬畫素16倍星光全功能攝影機



支援TVI、CVI、CVBS、AHD（CVBS僅用於調試）



型號	SD42216DB-HC
攝像元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) ×1080 (V)
電子快門速度	1/3 s–1/30,000 s
掃描系統	彩色：0.005 lux@F1.6
最低照明	黑白：0.0005 lux@F1.6
焦距	5 mm– 80 mm
光圈值	F1.6–F2.8
視野角度	H: 59.6°–5.4°; V: 34.6°–3.0°; D: 67.3°–6.2°
光學變焦	16x
光圈/對焦控制	自動/半自動/手動
對焦距離	1 m–1.5 m (3.28 ft–4.92 ft)
PTZ	
角度範圍	水平：0°–360° / 傾斜：0°–+90° / 翻轉 180°
預設速度	水平：0.1°–300°/s、傾斜：0.1°–200°/s
預設點	300
PTZ模式	8個巡航（每個巡航最多32個預設）
模式編號	5
掃描編號	5

※型錄規格請以實機為準，本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容煩請來電洽詢。

關機記憶	支援
閒置動作	預設 / 巡視 / 樣式 / 掃描
PTZ協議	HD-CVI、Pelco-P/D (連接採用RS-485 自動識別)
影像	
日夜	支援
背光模式	支援
數位寬動態	120 dB
背光補償	支援
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D、3D
數位變焦	16x
翻轉	180°
隱私遮罩	支援
信號雜訊比	≥50 dB
介面	
RS-485	1
聲音輸入	1路 (LINE IN，裸線)
警報輸入	2 (開關量輸入：DC 0-5V)
警報輸出	1
警報聯動	掃描/預設/巡視/模式/警報數位輸出
電源/ 環境/ 規格	
電源供應	DC 12V/3A±10%
電源消耗	基本：8 W / 最大：12 W (PTZ)
工作環境	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)

※型錄規格請以實機為準，本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容煩請來電洽詢。