



4路數位監控主機

型號:XVR5104HE-i3



影像 / 聲音	
類比攝影機輸入	4路 BNC(預設CVI接入，支援CVI/AHD/TVI/CVBS自動檢測)
攝影機輸入	1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps. 4. CVBS: PAL/NTSC
IP攝影機輸入	最多6路IPC接入，預設2路IP+4路(類比轉IP) 輸入頻寬：32 Mbps，記錄頻寬：32 Mbps，輸出頻寬：32 Mbps
編碼能力	主碼流：全通道5M-N@(1fps-10fps)、4M-N, 1080P@ (1 fps-15 fps)、1080N、720P、960H、D1、CIF@ (1 fps-25/30 fps) 子碼流：D1、CIF@ (1 fps-15 fps)
影像位元率	32 kbps-6144 kbps
聲音採樣	8 kHz，16 位
聲音位元率	64kbps
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA(HDMI/VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720)
影像壓縮	AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
周界防護	
效能	進階型號：1 路，每路 10 個 IVS 一般型號：2 路，每路 10 個 IVS
人臉偵測	
臉部屬性	性別、年齡階層、眼鏡、表情、面具、鬍鬚
性能	1路，（每秒最多處理8 張人臉照片）
人臉辨識	
人臉庫容量	多達10 個人臉數據庫和10000張人臉圖像。
性能	1 路
SMD Plus	
性能	4 路(人/機動車二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報)

回放/備份	
錄影模式	一般，移動偵測，智能，警報，POS
錄影回放	1/4
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放（人臉和移動偵測）
警報	
一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、空間不足、離線、IP衝突、MAC衝突
智能警報	人臉檢測、人臉識別、周界防護
警報聯動	錄影、快拍(全景)、IPC外接警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、Log、預
接口	
聲音輸入	4-channel RCA / 4-channel BNC (同軸音訊)
聲音輸出	1埠 RCA
雙向溝通	支援（與第一通道共享相同的聲音輸入）
警報輸入	8
警報輸出	3
HDD介面	1 SATA，容量可達16TB(容量隨環境溫度而變化)
RS485	1埠，用於PTZ 控制
USB	2埠USB (USB 2.0)
網路接口	1 (10/100 Mbps 乙太網路接口, RJ-45)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12 VDC, 1.5 A
工作環境	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) , 0%–90% (RH)
尺寸	325.0 mm x 257.2 mm x 55.0 mm (12.80" x 10.10" x 2.17")(W x D x H)
認證	
認證	CE、FCC