



# 兩百萬紅外線半球攝影機

DH-HAC-HDW1230EMN-A



- ◎1/2.8" 2百萬CMOS
- ◎CVI、TVI、AHD、CVBS影像訊號輸出
- ◎內建麥克風
- ◎Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- ◎紅外線距離50米，IP67防水等級

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| CMOS感應器 | 1/2.8" CMOS                       |
| 影像圖素    | 1920×1080                         |
| 掃描系統    | Progressive                       |
| 電子快門    | 1/30~1/100,000s                   |
| 最低照度    | 彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on        |
| 信號雜訊比   | 高於65dB                            |
| 紅外線距離   | 可達50米                             |
| IR開/關控制 | 自動/手動                             |
| 紅外線數量   | 1顆                                |
| 鏡頭類型    | 固定鏡頭/固定光圈                         |
| 安裝類型    | Board-in                          |
| 鏡頭選擇    | 3.6mm                             |
| 最大光圈    | F1.6                              |
| 視野角度    | H:86.9°                           |
| 對焦控制    | 固定                                |
| 範圍      | 水平:0°~360°; 傾斜:0°~78°; 旋轉:0°~360° |
| 影像碼流模式  | 30fps@1080P、30/60fps@720P         |
| 影像輸出    | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)           |
| 背光模式    | 背光補償/強光抑制/數位寬動態                   |
| 增益控制    | 自動增益                              |
| 雜訊抑制    | 2D 降噪                             |
| 白平衡     | 自動/手動                             |
| 聲音      | 內建麥克風                             |
| 電源供應    | DC12V ±30%                        |
| 電源功耗    | Max. 4.7W · IR on                 |
| 工作環境    | -40° C ~ +60° C · <90% RH         |
| 防護等級    | IP67                              |
| 尺寸      | Φ106mm×93.7mm                     |
| 淨重      | 0.44kg                            |
| 主體材質    | 鋁合金                               |

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢