# 4 路智慧型五合一

XVR5104HE/HS-X

◎H.265+/H.265 /H.264+/H.264影像壓縮格式
◎支援CVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
◎IVS智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失
◎智慧搜尋、人臉快速搜尋
◎同軸聲音/升級/警報 ，同一線纜多工傳輸設計
◎最多支援6路IPC，每路支援6MP，最高24Mbps接入頻寬
◎智能風扇設計，可依據CPU溫度自動開啟或關閉
◎手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

| | |
|---|---|
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
| BNC 影像輸入 | 4CH |
| 影像類型 | 1080P、720P 四合一、IP |
| IP 影像輸入 | 4+2 up to 6Mp |
| 影像輸出 | HDMI×1、VGA×1 |
| 即時分割畫面 | 1、4、6 |
| 輸入 / 輸出 | HE 4路聲/HS 1路聲 |
| 語音雙向對講 | 支援 |
| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 輔碼流 | D1、CIF (1~15fps) |
| 位元率 | 32~6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影 / 動態偵測 / 排程錄影/警報/停止錄影 |
| 內部硬碟 | 1 SATA ，單顆最大10TB |
| 警報輸入/輸出 | 8 輸入/3 輸出(HE才有支援) |
| 回放分割畫面 | 1、4 |
| 影像回放搜尋模式 | 日期 / 時間 / 警報/位移 / 逐步回放 /人臉/智慧搜尋 |
| RS485 | 1 port，PTZ 控制 |
| RJ45 網路功能 | 100M |
| 電源供應 | DC12V 2A |
| 電源功耗 | 小於10W(無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~55°C / 小於90% RH |
| 尺寸(W×D×H) | 1U，325mm×255mm×55mm |

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢