

8 路智慧型五合一

XVR5108HE/HS-X



- ◎H.265+/H.265 /H.264+/H.264 影像壓縮格式
- ◎支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ◎IVS 智慧型影像監控，人臉偵測、絆線 & 區域入侵、遺留/遺失
- ◎智慧搜尋、人臉快速搜尋
- ◎同軸聲音/升級/警報，同一線纜多工傳輸設計
- ◎最多支援 12 路 IPC，每路支援 6MP，最高 48Mbps 接入頻寬
- ◎智能風扇設計，可依據 CPU 溫度自動開啟或關閉
- ◎手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
BNC 影像輸入	8CH
影像類型	1080P、720P 四合一、IP
IP 影像輸入	8+4 up to 6Mp
影像輸出	HDMI×1、VGA×1
即時分割畫面	1、4、8、9、16
輸入 / 輸出	HE 8 路聲/HS 1 路聲
語音雙向對講	支援
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
輔碼流	D1、CIF (1~15fps)
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	手動錄影 / 動態偵測 / 排程錄影/警報/停止錄影
內部硬碟	1 SATA (單顆最大 10TB)
警報輸入/輸出	8 輸入/3 輸出(HE 才有支援)
回放分割畫面	1、4、9
影像回放搜尋模式	日期 / 時間 / 警報/位移 / 逐步回放 / 人臉/智慧搜尋
RS485	1 port，PTZ 控制
RJ45 網路功能	100M
電源供應	DC12V 2A
電源功耗	小於 10W(無硬碟)
工作環境	-10°C ~55°C / 小於 90%RH
尺寸(W×D×H)	1U · 260mm×236mm×48mm

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢