

16 路智慧型五合一

XVR5216A-X



- ◎H.265+/H.265/ H.264+/H.264 影像壓縮格式
- ◎支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ◎IVS 智慧型影像監控、人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失物、智慧搜尋、人臉快速搜尋
- ◎聲音：4 In/1 Out、警報：16 In/3 Out
- ◎IP Camera 最高可支援 600 萬畫素，HDMI 與 VGA 影像輸出
- ◎可裝置 2 顆硬碟，單顆最大支援 10TB
- ◎手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
BNC 影像輸入	16CH
影像類型	1080P、720P 四合一、IP
解析度	3840 X 2160
IP 影像輸入	16+8 up to 6Mp
影像輸出	HDMI×1(4K)、VGA×1(1080P)
即時分割畫面	1、4、8、9、16、25
輸入 / 輸出	4 路 RCA 輸入 / 1 路 RCA 輸出
語音雙向對講	支援
影像壓縮格式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
輔碼流	D1、CIF (1~15fps)
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	手動錄影 / 位移偵測 / 排程錄影 / 警報 / 停止錄影
內部硬碟	2 SATA，單顆最大 10TB
警報輸入/輸出	16 輸入 / 3 輸出
回放分割畫面	1、4、9、16
影像回放搜尋模式	日期 / 時間 / 警報 / 位移偵測 / 智慧搜尋
RS485	1 port，PTZ 控制
RJ45 網路功能	100/1000M
電源供應	DC12V 4A
電源功耗	小於 10W(無硬碟)
工作環境	-10°C ~55°C / 10%~90% RH
尺寸(W×D×H)	1U · 375mm×287mm×53mm

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢