

# 32 路智慧型五合一

XVR5432L-X



- ◎ H.265+/H.265 /H.264+/H.264 影像壓縮格式
- ◎ 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ◎ IVS 智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失物
- ◎ 前 16 路支援絆線和入侵，前 2 路支援物品遺留和遺失
- ◎ 智慧搜尋、人臉快速搜尋，同軸聲音/升級/警報同一線纜傳輸
- ◎ 最多支援 32 路 IPC，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- ◎ 智能風扇設計，可依據 CPU 溫度自動開啟或關閉
- ◎ 支援 2 組 HDMI 輸出，1 組 VGA 輸出，1 組 TV 輸出
- ◎ 可裝置 4 顆硬碟，容量可達 40TB(單顆最大支援 10TB)

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
BNC 影像輸入	32CH
影像類型	1080P、720P 四合一、IP
IP 影像輸入	32 路，每路最高可達 8MP
影像輸出	HDMI x2、VGA x1、TV x1
即時分割畫面	1、4、8、9、16、25、36
聲音輸入 / 輸出	4 輸入/1 輸出
語音雙向對講	支援
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
輔碼流	D1、CIF (1~15fps)
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	停止錄影 / 手動錄影 / 動態偵測 / 排程錄影 / 警報
內部硬碟	4 SATA，容量可達 40TB (支援 10TB)
警報輸入/輸出	16 輸入/6 輸出
回放分割畫面	1、4、9、16
影像回放搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 逐步回放 / 人臉 / 智慧搜尋
RS485&RS422	1 port，PTZ 控制
RJ45 網路功能	1000M
電源供應	AC100V- 240V
電源功耗	<35W(無硬碟)
工作環境	-10°C ~55°C / 小於 90%RH
尺寸(W×D×H)	440mm×417mm×76mm

※ 商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽詢